

特許出願中!!

(09) 角窓一次導体直接取付型エポキシモールド変流器 (最高電圧 ~3.45kV 迄用) ECT-40S-■ シリーズ



一次導体直接取付可能な高圧 3.45kV 迄用高圧変流器です。

銅帯に穴空け加工をしておくだけで直接取付することができるので盤スペースの縮小に大きく貢献しますし、低圧回路(1.15kV 等)への転用もそのまま可能です。また、直流励磁対策製品としての納入実績も数万台あり、特殊品対応にも非常に優れています。

基本は JIS / JEC に準じておりますが、他の海外規格への対応も可能です。

【 ラインナップ , 概略納期 】 [List-T]

| 仕様 | 角窓型エポキシモールド計器用変流器 | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 形式 | ECT-40S-1016 | ECT-40S-1026 | ECT-40S-1526 | ECT-40S-1556 | ECT-40S-2026 |
| 準拠規格 | JIS C 1731, JEC-1201 | | | | |
| 定格一次電流 | 200A~400A | 500A~3000A | 4000A~7500A | 3000A~6000A | 4000A~10000A |
| 外形図 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 定格二次電流 | 5 A | | | | |
| 過電流定数 | n > 5 | | | | |
| 過電流倍数 | 4.0 倍 / 1 秒 | | | | |
| 定格負担 | 4.0 VA | | | | |
| 定格周波数 | 50 / 60 Hz | | | | |
| 絶縁レベル | 3.45 kV / 10 kV / 30 kV 以下 | | | | |
| 確度階級 | 1.0 / 1 PS | | | | |
| 納期 | 弊社受注後 1.5ヶ月以内 京都工場出荷 | | | | |

【 外形図 】



