

(05) 巻込型ダブルモールド変流器 CTC-NW シリーズ

特許 第426098号



CTC-NW

このシリーズは一次巻込式で低電流 1A からラインナップしています。低電流域をカバーしていますので面倒な巻線周回作業を省くことができるとともに、重量が軽くて取扱が便利です。
当シリーズは JIS C 1731-1 に準拠製作しておりますが、ご要望によっては IEC 等の海外規格での製作も可能です。

【 ラインナップ & 概略納期 & 価格 】 [List-F]

仕様 / 形式, 納期 & 価格	N5W	N15W	N40W	LT
定格一次電流 (A)	1A			△
	2A			△
	3A			△
	5A			☆
	7.5A			△
	10A			☆
	15A			☆
	20A			☆
定格二次電流	5 A or 1 A			
定格負担	5	15	40	
確度階級	1.0			
過電流倍数	4.0 Times / 1 sec			
絶縁レベル	1.15	4	—	
定格周波数	50 / 60 Hz			

【価格(円 二次5A品のみ)】
CTC-N5W
CTC-N15W
CTC-N40W

※納期 ☆=弊社受注後1週間以内発送 △=別途ご相談 (全 二次定格 1A 品は△)

- 【特徴】
- ・ 取付ベース部が90°動かせるので取付方向が用意に変更できます。
 - ・ 低電流域商品で周回作業が不要
- 【注意】
- ・ 上記表の絶縁レベルは最高回路電圧 / 試験耐電圧 / インパルス電圧 (kV) を示します。
 - ・ コアの特性により、多少重量が変化します。

【外形図】

