

(04) 零相 接地形エポキシモールド計器用変圧器 EPT-S202G シリーズ



このシリーズは低圧零相 接地形計器用変圧器です。
 GPTが無負担ないし軽負担の状態に接続されようとしている場合には中性点不安定現象の発生が想定される回路となりますので、『高励磁インピーダンス仕様品』が有効的です。記載標準品が適用できませんので別途お問い合わせください。
 【中性点不安定現象】につきましては[02]-6 ページを参考ください

【 ラインナップ , 概略納期 & 価格 】 [List-1]

仕様	零相 接地形エポキシモールド計器用変圧器			
形式	EPT-S202G			
準拠規格	JEC-1201			
定格一次電圧	440 V		220 V	
定格二次電圧	110 V			
定格三次電圧	3 / 190 V	3 / 110 V	3 / 190 V	3 / 110V
定格負担	3 × 100 VA		3 × 75 VA / 3 × 50 VA	
定格周波数	50 / 60 Hz 共用			
確度階級	1 P / 3 G			
耐電圧値 (誘導体電圧値/雷インパルス値)	0.88 kV / ... kV		0.44 kV / ... kV	
重量	約 42 kg			
ヒューズ	宇都宮電機製作所 製. 「PC-1A 3A」		宇都宮電機製作所 製 「PC-1A 5A」	
納期	弊社受注後 1. 5ヶ月程度 京都工場出荷			
標準価格 (円)				

【 EPT-S202G 外形図 】

